



117545, Москва,  
ул. Подольских  
Курсантов, д. 15

тел.: (495) 215 1590  
тел.: (800) 555 3611  
zakaz@kraskoff.ru

www.kraskoff.ru  
www.kraskoff.by  
www.kraskoff.kz

## **СКРАБЕР (Kraskoff Pro) – универсальное средство для удаления старой краски (очиститель) для металла, бетона, дерева**

- антикоррозионный
- универсальный
- экономически выгодный
- быстрый эффект 3-30 минут

Очиститель СКРАБЕР – раствор смеси растворителей, ингибиторов коррозии, загустителя и комплексообразователей. Некоррозионный гель бело-розового цвета. Безкислотный.

Удаляет все виды старых лакокрасочных материалов с любых поверхностей: полиуретановых, эпоксидных, акриловых, алкидных и других, все водно-дисперсионные красители и эмали любой стойкости. Эффективно удаляет порошковые краски. Препятствует возникновению коррозии. Не нарушает структуру покрываемой поверхности.

Обладает тиксотропными свойствами, легко наносится на вертикальные конструкции, при этом, не стекая с них. Глубоко проникает и эффективно удаляет даже многослойные покрытия.

Состав готов к применению, не требует предварительной подготовки перед использованием.

### **Основные области применения**

Применяется внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе.

Предназначена для очистки любых поверхностей: бетонных, металлических, деревянных и пластиковых (при условии стойкости пластика к смывкам) поверхностей.

### **Подготовка основания к нанесению**

Поверхность очистить от пыли, грязи, масел.

В зависимости от типа загрязнения очищать поверхность водой, техническим моющим средством или растворителем.

### **Подготовка состава к нанесению**

Готов к применению.

После размораживания хорошо перемешать перед применением.

### **Способ нанесения**

Наносить кистью, валиком, методом налива и окунания.

Температура нанесения: от +8°C до +25°C.

Ручной способ нанесения: смывка наносится строительным валиком или кистью с жестким ворсом ровным слоем толщиной 1-2 мм и выдерживается на поверхности 3-30 минут до появления вспучивания и растрескивания покрытия. Размягченное покрытие удаляют скребком, шпателем или при помощи аппарата высокого давления. Участки с не удаленным покрытием обрабатывают повторно.

Способ окунания: влить необходимое количество смывки в строительный поддон (ёмкость необходимо герметизировать), опустить изделие в ёмкость со смывкой на 3-30 минут, извлечь изделие и снять размягченное покрытие скребком, шпателем или при помощи аппарата высокого давления. Участки с не удаленным покрытием обрабатывают повторно.

Общее время нахождения смывки на поверхности – не более 2 часов.

Не допускать высыхания смывки на обрабатываемой поверхности!

По окончании работ поверхность промыть водой либо техническим моющим средством.

### **Расход**

0,15-0,25 кг/м<sup>2</sup>.

### **Тара**

Канистры по 25, 5кг.

### **Меры предосторожности**

При проведении и после окончания внутренних работ тщательно проветрить помещение.

Использовать индивидуальные средства защиты.

При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

Беречь от детей!

Относится к 3-му классу опасности (трудно воспламеняющиеся жидкости, пожаро- и взрывобезопасен).

### **Хранение**

Не нагревать. Беречь от огня. Предохранять от прямых солнечных лучей и влаги.

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +30°С вдали от пищевых продуктов.

При размораживании не теряет своих свойств.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 12 месяцев, раствора в открытом состоянии – 8 суток.

### **Технические данные**

ТУ 20.30.22-001-18862682-2018

### **ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате неверного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у вас технического описания на сайте [www.Kraskoff.ru](http://www.Kraskoff.ru).